

ESLINGA DE SEGURIDAD

REFERENCIA: GED-DYRP-2F

ESLINGA DIELECTRICA DE DETENCIÓN

Descripción

Eslinga en Y Dielectrica de detención de caídas en reata poliéster de 25 mm de ancho y longitud fija.

Generalidades

La eslinga Ref. GED-DYRP-2F es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Detención de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas superiores a 1,50m, brindando funciones como:

- Trabajos de Detención de Caídas.
- Se recomienda para alturas superiores a 6m.
- Complementar los arneses Ref. PAX-DLF-P0/P2
- Resistencia dieléctrica 9 kV
- Los ganchos de conexión son 100% recubiertos
- Esta eslinga es un equipo dieléctrico (No es arc flash)
- Núcleo de acero con resistencia a la tracción 5.000Libras (22.2KN).

- **GED-DYRP-2F:** Eslinga de Detención en reata, con ganchos de doble seguro, recubiertos en polímero de alta resistencia, 1 gancho de 21 mm de apertura y 1 gancho de 55 mm de apertura.

Absorbedor de Energía
Elemento que absorbe la energía en una caída y reduce la fuerza de impacto a menos de 8kN.




Etiqueta y Forro protector
Forro que protege la etiqueta, Esta contiene información de numero de producto, certificación, fecha de fabricación, espacios para inspección y advertencias.



Ganchos de seguridad
Ganchos con doble sistema de seguridad 2 de 55 mm para conexión al punto de anclaje y 1 de 21 mm de apertura para conexión a la argolla dorsal del arnés.



Costura reforzada
Costura en hilo poliéster diseñada en zigzag reforzada que brinda mayor resistencia.



Reata Poliéster
Reata de 25 mm de ancho fabricada en fibras de poliéster trenzado.



IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.

Características

- Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión.
- Incluye etiqueta con información y espacios de inspección.
- Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia.
- Posee 3 ganchos metálicos recubiertos en polímero de alta resistencia.
- Incluye bujes plásticos que protegen la reata de fricción.
- Fabricado en reata de 25 mm de ancho.
- Reata y costuras de fácil inspección.
- Equipo Certificado por ICONTEC con NTC 2037 - 2010

Aplicaciones

- Detención de caídas
- Restricción de movimiento
- Trabajos en alturas sectores:

Minería
Industrias
Instalaciones
Servicios de Redes
Servicios de Pinturas
Limpieza de Exteriores
Trabajos especializados

Componentes de Fabricación

ELEMENTO	Q	REQUISITOS NORMATIVOS			MATERIAL	COLOR	PESO
		NORMA	RESISTENCIA	VALOR REAL			
Reata		NTC 2037-2010	Mayor a 37,8 kN	40 kN	Poliéster	Naranja	
Gancho de 21 mm		ANSI Z359.12-2009	Mayor a 22,2 kN	37 kN	Acero y Polímero	Negro	404 g
		NTC 2037-2010	Mayor a 22,2 kN				
Gancho de 2 1/2"		ANSI Z359.12-2009	Mayor a 22,2 kN	45 kN	Acero y Polímero	Negro	548 g
		NTC 2037-2010	Mayor a 22,2 kN				

Pruebas de Laboratorio

ENSAYO	NORMA	REQUISITOS	VALOR MEDIDO	CUMPLE
Resistencia Estática	NTC 2037 - 2010	La Eslinga debe resistir una carga de 22,2 kN sin romperse al menos por 1 minuto.	La Eslinga resiste la carga de 22,2 kN por más de 1 minuto.	SI
Rendimiento dinámico	NTC 2037 - 2010	Se sujeta la eslinga entre el punto de anclaje y un peso de prueba de 100 kg, se deja caer de una altura con una distancia de caída de 1,80 m; se mide la fuerza máxima de detención la cual debe ser menor a 8 kN; La eslinga no se debe estirar mas de 1,067 m y no debe soltar el peso de prueba.	Fuerza máxima de detención: Entre 3,50 kN y 4,00 kN	SI
			Elongación: Entre 0,68 m y 1,00 m	

IMPORTANTE:

La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.

Información de la Etiqueta

The diagram shows a technical label for a dielectric energy absorption sling. It includes the following sections and callouts:

- Logo del Fabricante:** E.P.I. Equipos de Protección Individual.
- Referencia del Producto:** ESLINGA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA (DIELECTRICA). Includes a star logo and 'Specialist' text.
- Identificación del Producto:** Longitud: _____ m. and Número de producto: XXXXXXXX.
- Certificación del producto:** PRODUCTO CERTIFICADO. Includes a 'Sello de Calidad' logo and 'Icontec' text.
- Fechas de Inspecciones:** FECHA DE INSPECCIÓN table with columns for Año and N° 1, 2.
- Información Preventiva:** ¡ADVERTENCIA! section with safety instructions and 'NO REMUEVA ESTA ETIQUETA'.
- Especificación Técnica:** Table with technical specifications.
- Fecha de Fabricación del producto:** FECHA DE FABRICACIÓN table with columns for Año (2018, 2019).
- Información del Fabricante:** Calle 32 # 2C - 51 / Tel: (57)(2) 441 5330. www.episafety.com / Cali - Colombia.
- Número de Inspección Anual:** NTC 2037 - 2010.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Poliéster
Capacidad (peso máximo del usuario incluido herramientas):	59-140 kg
Fuerza máxima de detención:	4,0 kN
Elongación máxima:	1,067 m
Distancia máxima de caída libre:	1,80 m
Altura mínima de trabajo:	6 m

FECHA DE INSPECCIÓN

AÑO	Nº 1	Nº 2
1		
2		
3		
4		
5		
6		

FECHA DE FABRICACIÓN

AÑO	2018	2019

Advertencias

- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.
- El tiempo de vida útil inicia al momento en que la eslinga es sometida a su primer uso, no se debe tener en cuenta la fecha de fabricación para determinar el tiempo de servicio.
- Se deben seguir las instrucciones del fabricante que se incluirán con la eslinga al momento de ser despachada.
- Para el uso de esta eslinga debe haber realizado un correcto cálculo de los requerimientos del sistema de protección contra caídas o trabajo seguro en alturas que va a utilizar. (Altura de trabajo, tipo de trabajo y/o actividad a realizar)
- No debe alterar el equipo.
- Este equipo no es resistente a químicos, llama, corriente eléctrica, por lo tanto tome las precauciones necesarias para su uso en ambientes que tengan estas fuentes de riesgo.
- Este equipo ofrece protección limitada en ambientes altamente corrosivos, por lo tanto tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- Este equipo no ofrece protección a la luz solar, por lo que mantenerlo por largos periodos a la luz solar podría tener efectos de decoloración, tome las precauciones necesarias para proteger el equipo y alargar su tiempo de vida útil.
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de este equipo, por lo que debe cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos por la Resolución 1409 de 2012 y el Gobierno Nacional de Colombia.

Políticas de Garantía

Este producto se encuentran en Certificado con NTC 2037 - 2010 . con lo cual indica que el producto cumple con la calidad indicada bajo estas normas. La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de sus partes.

- Como defectos de fabricación se pueden tener: Deshilachamiento en reatas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.

NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:

- Reatas contaminadas por pintura ni deshilachadas por elementos externos, las costuras no debe presentar desgaste.
- Falta de alguna de las etiquetas por ser arrancada o ilegibilidad de las mismas por uso.
- Daños en los elementos metálicos tales como rupturas, bordes punzantes, deformación, corrosión, ataques químicos, alteración y uso excesivo.
- Daños ocasionados en las reatas por nudos, elongación excesiva, ataques químicos, sulfatación, suciedad excesiva, abrasión, alteraciones, lubricación excesiva y uso excesivo.
- Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos, daños debido a funciones realizadas de manera impropia, o por dispositivos mecánicos y conectores.
- Daños ocasionados por llama, calor, radiación o a cualquier elemento que pueda quemar sus fibras.

NOTA:

- Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto.
- La empresa no se hace responsable de ningún producto que haya sido reparado fuera de nuestras instalaciones.
- No se aceptan cambios de productos por baja rotación.

IMPORTANTE:

El tiempo de vida útil inicia al momento en que la eslinga es sometida a su primer uso.